

Collegabilità sistema

SANITRIT

Novità
2010
in rosso

Sanitari e elettrodomestici collegabili

	Sanitari e elettrodomestici collegabili								scarico in mt	
	WC	lavabo	doccia	bidet	vasca da bagno	lavastoviglie	lavatrice	verticale	orizzontale	
TRITURATORI CLASSICI	SANITRIT®	●						4	90	
	SANITOP®	●	●					5	100	
	SANISLIM®	●	●	●	●			4	40	
	SANIPLUS®	●	●	●	●			5	100	
	SANIBEST®	●	●	●	●			6	100	
TRITURATORI DA INCASSO	SANIPACK®	●	●	●	●			4	40	
	SANIWALL PRO®	●	●	●	●			5	100	
WC IN CERAMICA CON TRITURATORE	SANICOMPACT 43®	●	●					3	30	
	SANICOMPACT 43® 5	●						3	30	
	SANICOMPACT Luxe®	●	●					3	30	
	SANICOMPACT Comfort®	●	●					3	30	
POMPE PER ACQUE CHIARE	SANIVITE®		●	●	●	●	●	5	50	
	SANISPEED®		●	●	●	●	●	7	70	
	SANISHOWER®		●	●	●			4	40	
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO	SANICUBIC 1®	●	●	●	●	●	●	10	100	
	SANICUBIC Classic®	●	●	●	●	●	●	11	110	
	SANICUBIC PRO®	●	●	●	●	●	●	11	110	
	SANICOM 1®		●	●	●	●	●	10	100	
	SANICOM 2®		●	●	●	●	●	11	110	

Sanitari e elettrodomestici collegabili

	app. condizionatore			scarico in mt	
	condizionatori	refrigeratori	caldeie	verticale	orizzontale
POMPE PER ACQUE DI CONDENSA	SANICONDENS Plus®	●	●	●	4,5 50
	SANICONDENS Best®	●	●	●	4,5 50
	SANICONDENS Clim Mini®	●			2 20
	SANICONDENS Clim Deco®	●			4 30
	SANICONDENS Clim Pack®	●			2 20

APPARECCHI SPECIALI

SANILIFE	TRYMATIC INT	Piatto doccia con pompa incorporata nella scocca
	TRYMATIC EXT	Piatto doccia con pompa integrata esterna
	SANIMATIC WC	Supporto mobile per wc
	SANIMATIC WASH BASIN	Supporto mobile per lavabo
	SANIJET	Wc intelligente multifunzione con doppio bidet



SANITRIT

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0079559°	SANITRIT SILENCE Trituratore adattabile a tutti i WC in ceramica tradizionali Prestazioni: 40 metri in orizzontale Ø 28/32/40 mm e 4 metri in verticale Ø tubi 22/28/32 mm Dimensioni in mm: 330 x 210 x 260 H	STS	617,000

SANITOP

0079554°	SANITOP SILENCE Trituratore per collegare un WC + lavabo Prestazioni: 100 metri in orizzontale Ø tubo 28/32/40 mm e 5 metri in verticale Ø tubo 22/28/32 mm Dimensioni in mm: 330 x 210 x 260 H	SPS	701,000
----------	---	-----	---------

SANIPLUS

0079557°	SANIPLUS SILENCE Trituratore potente per un bagno completo: WC - lavabo - doccia - bidet Prestazioni: 100 metri in orizzontale Ø tubi 28/32/40 mm e 5 metri in verticale Ø tubi 22/28/32 mm Dimensioni in mm: 510 x 180 x 270 H	SSS	901,000
----------	--	-----	---------

SANISLIM

0433479	SANISLIM Trituratore più sottile per razionalizzare lo spazio in un bagno completo WC - lavabo - doccia - bidet Prestazioni: 40 metri in orizzontale - tubi 28/32/40 e 4 metri in verticale - tubi 22/28/32 mm Consumi motore 400 Watt Dimensioni in mm: 447 x 186 x 270 H	SSL	843,000
---------	--	-----	---------

SANIBEST

0079538°	SANIBEST Trituratore altamente performante per uso intensivo, collega WC - lavabo - doccia - bidet Prestazioni: fino a 100 metri in orizzontale Ø tubi 28/32/40 mm e 6 metri in verticale Ø tubi 22/28 mm Dimensioni in mm: 530 x 175 x 275 H	B3	1.012,000
----------	---	----	-----------

SANIPACK

0079550°	SANIPACK Trituratore ad incasso per WC sospesi e con scarico a parete + lavabo + doccia + bidet Prestazioni: 40 metri in orizzontale Ø tubi 28/32/40 mm e 4 metri in verticale Ø tubi 22/28/32 mm Dimensioni in mm: 400 x 175 x 275 H	SK	839,000
----------	---	----	---------



SANIWALL PRO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0433480	<p>SANIWALL PRO</p> <p>Trituratore ad incasso con telaio di sostegno per vasi sospesi WC - lavabo - doccia - bidet</p> <p>- installare dietro al wc</p> <p>- cassetta di scarico con meccanismo save water 3/6 lt con rubinetto d'arresto, filtro a carboni attivi</p> <p>Prestazioni: 100 metri in orizzontale - tubi 28/32/40 mm</p> <p>5 metri in verticale 22/28/32 mm. Consumi motore 400 Watt</p> <p>Dimensioni in mm: 400 x 146 x 294 H</p>	SWPRO	1.342,000

SANICOMPACT 43

0079540°	<p>SANICOMPACT 43 220 V</p> <p>Vaso con trituratore incorporato, scarica anche lavabo non necessita di cassetta di risciacquo compatto ed elegante, fornito con sedile</p> <p>Prestazioni: 30 metri in orizzontale e 3 metri in verticale Ø tubi 32 mm</p> <p>Dimensioni in mm: 390 x 403 h 445</p> <p>Materiali: vaso in ceramica con trituratore inserito</p>	CPT43	968,000
----------	--	-------	---------

SANICOMPACT 43 SILENCE

0388554°	<p>SANICOMPACT 43 SILENCE 220 V</p> <p>Vaso con trituratore incorporato, scarica solo wc, non necessita di cassetta di risciacquo, particolarmente silenzioso con bottone di scarico cromato e soft touch, fornito con sedile</p> <p>Prestazioni: 30 metri in orizzontale e 3 metri in verticale Ø tubi 32 mm</p> <p>Dimensioni in mm: 390 x 403 h 445</p> <p>Materiali: ceramica</p>	CPT43S	1.060,000
----------	--	--------	-----------

SANICOMPACT LUXE

0079539°	<p>SANICOMPACT LUXE 220 V</p> <p>Vaso con trituratore incorporato, design classico e intramontabile, scarica anche un lavabo, non necessita di cassetta di risciacquo, fornito con sedile</p> <p>Prestazioni: 30 metri in orizzontale e 3 metri in verticale Ø tubi 32</p> <p>Dimensioni in mm: 360 x 520 x 410 H</p> <p>Materiali: ceramica</p>	CPT	1.003,000
----------	---	-----	-----------

SANICOMPACT COMFORT

0515704	<p>SANICOMPACT COMFORT</p> <p>WC in ceramica, sospeso dalla forma elegante, con trituratore incorporato. Fornito con telaio di supporto - sedile a chiusura ammortizzata - valvola clapet. Non necessita di cassetta di risciacquo. Meccanismo di risciacquo incorporato</p> <p>Dual Flush Eco 1,8 L / 3 L - silenzioso</p> <p>Prestazioni: 30 metri in orizzontale e 3 metri in verticale, in tubi da 32 di diametro- Consumi motore 550 W - Temperature max acqua 35° - Alimentazione 220-240 V - 50 mhz</p> <p>Dimensioni in mm: 420 x 515 + 5 x 430 > 600</p> <p>Materiali: ceramica</p>	CPTCOMFECO	1.461,000
---------	--	------------	-----------

SANIMATIC WC

0515724	<p>SANIMATIC WC</p> <p>Struttura motorizzata per WC sospesi - Fornito con telecomando a filo - Adatto per case di riposo, ospedali, struttura pubbliche ove presenti anziani, bambini e persone a mobilità ridotta</p> <p>Prestazioni: Pannello mobile: ABS bianco. Profilo: alluminio anodizzato. Supporto motorizzato in acciaio trattato. Evacuazione orizzontale, verticale o laterale. Fornito con pulsante e serbatoio di risciacquo da 6L incluso nella struttura</p> <p>Dimensioni in mm: H 1440 - L 740 - P 250</p> <p>Ampiezza del movimento: 37 cm - da 38 cm a 75 cm</p>	STMATICWC	2.922,000
---------	--	-----------	-----------



New



New



New

SANIMATIC WASH BASIN

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0515723	<p>SANIMATIC WASH BASIN</p> <p>Struttura motorizzata per LAVABI - Fornito con telecomando a filo. Adatto per case di riposo, ospedali, struttura pubbliche ove presenti anziani, bambini e persone a mobilità ridotta</p> <p>Prestazioni: Pannello mobile: ABS bianco. Profilo: alluminio anodizzatoSupporto motorizzato in acciaio trattato. Evacuazione orizzontale, verticale o laterale</p> <p>Dimensioni in mm: H 1874 - L 838 - P 250</p> <p>Ampiezza del movimento: 37 cm -da 38 cm a 75 cm</p>	STMATICWB	2.505,000

SANJET

0515711	<p>SANJET</p> <p>Wc intelligente sospeso in ceramica. Con funzione bidet e aria calda. Senza tritatore. con asse MULTIFUNZIONE in materiale antibatterico.</p> <p>Prestazioni: Asse riscaldata - funzione "doppio" bidet - asciugatura con aria calda - temperatura regolabile - chiusura coperchio rallentata - funzione risparmio energia - telecomando - sensore automatico - profumo. Uscita sifone orizzontale.</p> <p>Il risciacquo della ceramica avviene in maniera gravitazionale per caduta acqua dalla cassetta.</p> <p>Dimensioni in mm: 415 x 615</p>	SJ	2.317,000
---------	--	----	-----------

SANIVITE

0079561°	<p>SANIVITE SILENCE</p> <p>Pompa per cucina e lavanderia, tratta acque bollenti e saponate</p> <p>Collega scarico acque chiare: lavatrice, lavastoviglie, lavabo, lavello, doccia, vasca, bidet</p> <p>Prestazioni: 50 metri in orizzontale e 5 metri in verticale Ø tubi 32-40</p> <p>Dimensioni in mm: 375 x 185 x 260 H</p> <p>Materiali: polipropilene lame in acciaio neoprene</p>	SVES	790,000
----------	--	------	---------

SANISHOWER

0079549°	<p>SANISHOWER</p> <p>Pompa compatta per installare una doccia ovunque collegabile anche a lavabo e bidet</p> <p>Prestazioni: 40 metri in orizzontale e 4 metri in verticale Ø tubi 22-28</p> <p>Dimensioni in mm: 162 x x 295,3 x 143,7 H</p>	SH	593,000
----------	---	----	---------

SANISPEED

0079548°	<p>SANISPEED SILENCE</p> <p>Pompa per uso intensivo per scarico acque fino a 90°C</p> <p>Collega scarico acque chiare: lavatrice, lavastoviglie, lavabo, lavello, doccia, vasca, bidet</p> <p>Prestazioni: 70 metri in orizzontale e 7 metri in verticale Ø tubi 32-40</p> <p>Dimensioni in mm: 375 x 185 x 260 H</p>	SDS	843,000
----------	---	-----	---------

SANICOM 1

0515705	<p>SANICOM 1</p> <p>Pompa per acque chiare di media portata: cucina, lavanderia, bagni senza wc. Con 1 motore da 1300 W</p> <p>Prestazioni: Evacuazione 100 metri in orizzontale e 10 metri in verticale, in tubi da 32 di diametro- Consumi motore 1300 W -Temperature max acqua intermittente 90° - Alimentazione 220-240 V - 50 mz - peso netto 10kg</p> <p>Dimensioni in mm: 490 x 230 x 330</p>	SCOM1	1.252,000
---------	--	-------	-----------




New



New



New



New

SANICOM 2

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0515706	SANICOM 2 Pompa per acque chiare di forte portata, ad uso soprattutto professionale. Con 2 motori da 1500 W Prestazioni: Evacuazione 110 metri in orizzontale e 11 metri in verticale, in tubi da 50 di diametro- Consumi motore 1500 W cadauno 50 mhz - peso netto 26 kg. Temperatura max acqua intermittente 90°. Dimensioni in mm: 467 x 480 x 486	SCOM2	2.192,000

SANICONDENS PLUS

0388555°	SANICONDENS PLUS La mini pompa che evacua le acque di condensa provenienti da caldaie climatizzatori e refrigeratori industriali Fornita con: 6 m tubo in gomma morbida per evacuazione + raccordo tubo 50. Raccordo ingresso multidiametro 4 ingressi. REVERSIBILE. Consumi motore 60 Watt Prestazioni: 4,5 metri in verticale Dimensioni in mm: 277 x 160 x H 146	SCONP	187,800
----------	---	-------	---------

SANICONDENS MINI

0515710	Mini pompa Dimensioni ultraridotte in mm: 231 x 120 x H 129 Prestazioni: 2 metri in verticale	SCONM	146,100
---------	--	-------	---------

SANICONDENS BEST

0390420	SANICONDENS BEST La mini pompa che evacua le acque di condensa provenienti da caldaie a condensazione e industriali, con neutralizzatore di acque acide incorporato. Fornito con: 1 confezione SANISAL, 6 m tubo in gomma morbida per evacuazione + raccordo tubo 50 ø Raccordo ingresso multidiametro 4 ingressi. REVERSIBILE Consumi motore 60 Watt. Prestazioni: 4,5 metri in verticale Dimensioni in mm: 279 x 160 x H 229	SCONB	227,500
0390421	Sale per Sanicondens Best in confezioni da 1 Kg	SANISAL	33,395

SANICONDENS CLIM MINI

0515708	SANICONDENS CLIM MINI Mini-pompa INTERNA per split di condizionatore fino a 10 kw - per espellere l'acqua di condensa di condizionatori. Dimensioni ridotte (78 x 38 x 37 mm). Silenzioso (sotto i 21 db). Con allarme e accessori montaggio inclusi Prestazioni: Portata max.: 10 l/ora. Evacuazione: 2 metri orizzontale - 20 metri verticale - diametro tubi 4/6. Alimentazione blocco pompa: 230V AC - 50/60Hz. Potenza pompa: 19W - Elemento protettivo termico: Si Dimensioni in mm: 78 x 38 x 37	SCONCLIMM	103,300
---------	---	-----------	---------

SANICONDENS CLIM DECO

0515707	SANICONDENS CLIM DECO Mini-pompa ESTERNA per split di condizionatore fino a 10 kw - per raccogliere (serbatoio 185 ml) ed eliminare l'acqua di condensa di condizionatori. Dimensioni ridotte (78 x 38 x 37 mm). Con allarme e accessori montaggio inclusi. Prestazioni: Portata max.: 12 l/ora. Evacuazione: 4 metri orizzontale - 30 metri verticale - diametro tubi 4/6 Alimentazione blocco pompa: 230V AC - 50Hz Potenza pompa: 16W. Elemento protettivo termico: Si Capienza serbatoio 185 ml) - Dimensioni in mm: 135 x 55 x 106,5	SCONCLIMD	130,400
---------	--	-----------	---------

SANICONDENS CLIM PACK

0515709	SANICONDENS CLIM PACK - Mini-pompa INTERNA con braccio di copertura per split di condizionatore fino a 10 kw - per espellere l'acqua di condensa di condizionatori. Silenzioso (sotto i 21 db). Con allarme e accessori montaggio inclusi. Fornito con placca base, braccio accorciabile 80mmx800mm, curva con guida passante per tubi 3/8 e 5/8. Prestazioni: Portata max.: 10 l/ora. Evacuazione: 2 metri orizzontale - 20 metri verticale - diametro tubi 4/6 Alimentazione blocco pompa: 230V AC - 50/60Hz Potenza pompa: 19W. Elemento protettivo termico: Si Dimensioni in mm: 143 x 55 x 285>885	SCONCLIMP	193,100
---------	---	-----------	---------



SANICUBIC PRO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0079555	<p>SANICUBIC PRO</p> <p>Stazione di sollevamento con pompa trituratrice potente e compatta 2 motori che lavorano in alternanza Scarica le acque scure provenienti da più wc collegati e le acque chiare provenienti da docce/cucine/lavanderie/vasche/lavandin Dotato di allarme WI-FI</p> <p>NON VA MESSO NEL POZZETTO</p> <p>Prestazioni: 100 metri in orizzontale e 11 metri in verticale Ø tubi 50 Dimensioni in mm: 690 x 490 x H 408</p>	SQ3	2.766,000

SANICUBIC 1

0515712	<p>SANICUBIC 1</p> <p>Stazione di sollevamento ad 1 motore con pompa trituratrice. Dimensioni contenute. Scarica acque chiare e scure provenienti da bagno con wc, vasca, cucina e lavanderia. Allarme a vista sull'apparecchio e possibilità di collegarlo con cavo.</p> <p>NON NECESSITA DI POZZETTO.</p> <p>Prestazioni: Evacuazione 11 metri in orizzontale e 100 metri in verticale, in tubi da 32 di diametro- Consumo motore 1500 W - Temperature max acqua intermittente 70° - Alimentazione 220-240 V - 50 mhz , 2 valvole clapet incluse</p> <p>Dimensioni in mm: 460 x 426 x 440</p>	SQ1	1.628,000
---------	--	-----	-----------

SANICUBIC CLASSIC

0515713	<p>SANICUBIC CLASSIC</p> <p>Stazione di sollevamento a 2 motori con pompe trituratrici. Scarica acque chiare e scure provenienti da più bagno con wc, vasche, cucine e lavanderie. Anche per piccole utenze professionali. Allarme a vista sull'apparecchio e possibilità di collegarlo con cavo.</p> <p>NON NECESSITA DI POZZETTO.</p> <p>Prestazioni: Evacuazione 11 metri in orizzontale e 110 metri in verticale, in tubi da 50 di diametro- 2 motori da 1500 W cad - Temperature max acqua intermittente 70° - Alimentazione 220-240 V - 50 mhz peso netto 30kg 2 valvole clapet incluse</p> <p>Dimensioni in mm: 557 x 491 x 408</p>	SQCLAS	2.327,000
---------	---	--------	-----------

TRYMATIC INT - PER UNA DOCCIA DOVE VUOI TU

0515721	<p>Piatto doccia in ABS Biotec antiscivolo con pompa acque chiare INTEGRATA NELLA SCOCCA. Per un'installazione veloce e dove vuoi della doccia. Fornito con piletta extra-piatta e griglia in acciaio inox cromato estraibile. Supporta la presenza di una seduta appoggiata. Altezza 4,6 cm - Accessori opzionali rampe di accesso</p> <p>Prestazioni: Evacuazione: 20 metri orizzontale e 4 metri in verticale in tubi da 32 di diametro - 250 W - Dimensioni in mm: 900 X 900</p>	STMATICINT90	1.200,000
0515719	Come sopra, ma dimensioni in mm: 100 x 80	STMATICINT100	1.357,000
0515720	Come sopra, ma dimensioni in mm: 120 x 80	STMATICINT120	1.565,000

TRYMATIC EXT - PER UNA DOCCIA DOVE VUOI TU

0515717	<p>Piatto doccia in ABS Biotec antiscivolo con pompa acque chiare ESTERNA (installabile fino a 25 cm di distanza). Per un'installazione veloce e dove vuoi della doccia. Fornito con piletta extra-piatta e griglia in acciaio inox cromato estraibile. Supporta la presenza di una seduta appoggiata. Altezza 4,6 cm - Accessori opzionali rampe di accesso</p> <p>Prestazioni: Evacuazione: 20 metri orizzontale e 4 metri in verticale in tubi da 32 di diametro - 250 W Dimensioni in mm: 900 X 900</p>	STMATICEXT90	1.200,000
0515715	Come sopra, ma dimensioni in mm: 100 x 80	STMATICEXT100	1.357,000
0515716	Come sopra, ma dimensioni in mm: 120 x 80	STMATICEXT120	1.565,000

ACCESSORI

0353045	Anticalcare specifico per trituratori SFA sgrassa e disinfetta - Tanica da 5 litri	ANTICALC	33,395
0390422	SANIALARM è uno speciale dispositivo ideato da SFA che vi avvisa quando il livello d'acqua, contenuto all'interno del trituratore/pompa, aumenta in maniera anormale.	SALARM	59,485