



FLEXIBLE HOSES FOR HYDRO - THERMO - SANITARY APPLICATIONS
Flessibili per Applicazioni Idro - Termo - Sanitarie

i l c o n t r o l l o d e g l i e l e m e n t i



TUBO FLESSIBILE PER GAS CONFORME ALLA NORMA EN 14800

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNIT.	€
				MIN	MAX		
0451692°	12	SITEGAS DN 12 - Tubo flessibile in acciaio inox, realizzato secondo la normativa EN 14800, adatto per allacciamenti gas ad uso domestico. Versione maschio-femmina.	1/2 M - 1/2 F	500		GMN150501	29,036
0451693°	1		1/2 M - 1/2 F	750		GMN150751	32,658
0451694°	1		1/2 M - 1/2 F	1000		GMN151001	35,997
0451695°	1		1/2 M - 1/2 F	1250		GMN151251	39,702
0451696°	1		1/2 M - 1/2 F	1500		GMN151501	43,247
0451697°	1		1/2 M - 1/2 F	2000		GMN152001	50,929
0451698°	1	SITEGAS DN 12 - Tubo flessibile in acciaio inox, realizzato secondo la normativa EN 14800, adatto per per allacciamenti gas ad uso domestico. Versione femmina-femmina.	1/2 F - 1/2 F	500		GFN150501	29,036
0451699°	1		1/2 F - 1/2 F	750		GFN150751	32,658
0451700°	1		1/2 F - 1/2 F	1000		GFN151001	35,997
0451702°	1		1/2 F - 1/2 F	1250		GFN151251	39,702
0451703°	1		1/2 F - 1/2 F	1500		GFN151501	43,247
0451704°	1		1/2 F - 1/2 F	2000		GFN152001	50,929
0451705	12	SITEGAS DN 12 - Tubo flessibile in acciaio inox, realizzato secondo la normativa EN 14800, adatto per allacciamenti gas ad uso domestico. Versione femmina-femmina con rubinetto.	1/2 F - 1/2 F	1000		GFNRB1001	48,905
0451706	12		1/2 F - 1/2 F	1500		GFNRB1501	55,691
0451707	12		1/2 F - 1/2 F	2000		GFNRB2001	62,428


TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILI PER GAS

0090249°	12	SITEGAS PROTEX – DN 15 - Tubo flessibile estensibile in acciaio inox, rivestito con guaina in poliolefina a norme UNI-CIG 9891/1998, per il collegamento con impianti utilizzatori di gas ad uso domestico, realizzati conformemente alla UNI CIG 7129-1/08. Versione maschio-femmina	1/2 M - 1/2 F	85	130	GM150131	10,253
0090224°	12		1/2 M - 1/2 F	100	200	GM150201	11,594
0090261°	12		1/2 M - 1/2 F	185	400	GM150401	13,973
0090277°	12	SITEGAS PROTEX – DN 20 - Tubo flessibile estensibile in acciaio inox, rivestito con guaina in poliolefina a norme UNI-CIG 9891/1998, per il collegamento con impianti utilizzatori di gas ad uso domestico, realizzati conformemente alla UNI CIG 7129-1/08. Versione maschio-femmina.	3/4 M - 3/4 F	85	130	GM200131	13,269
0090254°	12		3/4 M - 3/4 F	100	200	GM200201	15,344
0090408°	12		3/4 M - 3/4 F	185	400	GM200401	19,936
0090307°	12		3/4 M - 3/4 F	250	520	GM200521	23,720
0090460	6		3/4 M - 3/4 F	500	1000	GM201001	40,307
0090455	6		3/4 M - 3/4 F*	750	1500	GM201501	48,312
0090430	6	3/4 M - 3/4 F	1000	2000	GM202001	57,623	
0090318	6	SITEGAS PROTEX – DN 25 - SITEGAS PROTEX DN 25- Tubo flessibile estensibile in acciaio inox, rivestito con guaina in poliolefina a norme UNI-CIG 9891/1998, per il collegamento con impianti utilizzatori di gas ad uso domestico, realizzati conformemente alla UNI CIG 7129-1/08. Versione maschio-femmina.	1 M - 1 F*	85	130	GM250131	28,124
0090314°	6		1 M - 1 F	100	200	GM250201	29,792
0090265°	6		1 M - 1 F	185	400	GM250401	34,191
0090447	6		1 M - 1 F	250	520	GM250521	40,723

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO AI FLESSIBILI GAS

0090322°	6	Giunto adattatore a portagomma		1/2	M1600000	4,188
0090339°	6	Gomito M 1/2		1/2	M1600001	2,283
0090364°	20	Guarnizioni in alluminio da 1/2 (busta da 20 pezzi)		1/2	M1600007	2,403
	20	Guarnizioni in gomma da 1/2 (busta da 20 pezzi)		1/2	M1600018	

* Fino esaurimento scorte



GIUNTO COLLEGAMENTO CONTATORE GAS

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNIT.	€
				MIN	MAX		
0090260°	12	SITECONT - Tubo flessibile metallico in acciaio austenitico per collegamento contatori gas	1 F - 3/4 F	150		GCONT001	14,602
0090427°	12		1 1/4 F - 3/4 F	170		GCONT002	16,058
0090296	12		1 1/4 F - 1 F*	250		GCONT025	27,947
0090345	1		1 1/4 F - 3/4 M	200		GCONT003	25,493
0090344	1		1 1/4 F - 3/4 M*	250		GCONT004	26,668
0090383	1		1 1/4 F - 1 M	200		GCONT005	31,411
0090397	1		1 1/4 F - 1 M*	250		GCONT006	32,747
0090370	1	2 F - 1 1/2 M*	200		GCONT007	53,141	
0090350	1	SITECONT PROTEX - Tubo flessibile metallico in acciaio austenitico per collegamento contatori gas , rivestito con guaina gialla in poliolefina Protex protettiva ed isolante.	1 F - 3/4 F	150		GCONT101	20,081
0090349	1		1 1/4 F - 3/4 F	170		GCONT102	22,545
0090346	1		1 1/4 F - 3/4 M	200		GCONT103	25,038
0090355	1		1 1/4 F - 1 M	200		GCONT105	29,577
0090394	1		1 1/4 F - 1 F*	250		GCONT125	38,332
0090348	1		1 F - 3/4 M*	200		GCONT024	24,008

GIUNTI ANTIVIBRANTI IN ACCIAIO INOX PER DISTRIBUZIONE GAS

0090357	1	SITEJOINT GAS - Tubo flessibile antivibrante a parete continua per distribuzione gas, realizzato in acciaio inox austenitico. I raccordi sono in acciaio inox austenitico con filettatura gas EN 10226.	3/8*	130		GN012130	15,030
0090356	1		1/2	150		GN012150	15,419
0090354	1		3/4	160		GN020160	18,225
0090351°	1		1	180		GN025180	29,917
0090347°	1		1 1/4	190		GN032190	34,992
0090342°	1		1 1/2	210		GN040210	40,320
0090393°	1		2	230		GN050230	47,933

GIUNTI ANTIVIBRANTI IN GOMMA PER ACQUA

0090353°	1	SITEJOINT HYDRO - Giunto antivibrante in gomma per collegamento acqua, P. max 16 Bar. JB = giunto filettato a bocchettone. Attacco BSP standard, corpo in neoprene. Dado, flangia e vite: ghisa malleabile Zn	1*	175		JB025175	22,392
0090392°	1		1 1/2*	186		JB040186	31,025
0090387°	1		2*	200		JB050200	37,354
0090386	1	come sopra, con giunto flangiato	1 1/2*	93		JF040093	39,668
0090382	1	JF = giunto flangiato	2*	99		JF050099	45,993
0090379	1	Attacco: DIN 2501, PN10 standard, flangia acciaio zn. Anima: anello acciaio	2 1/2*	108		JF065108	53,573
0090377	1	al carbonio	4*	129		JF100129	70,191
0090376	1		5*	142		JF125142	90,965
0090375	1		6*	156		JF150156	121,300

FLESSIBILI ESTENSIBILI IN ACCIAIO INOX PER ACQUA HYDROSITEF

0090281°	12	HYDROSITEF DN 15 - Tubi flessibili estensibili in acciaio inox per uso acqua sanitaria, riscaldamento ed uso alimentare. Versione maschio-femmina.	1/2 M - 1/2 F	85	130	HYM15130	6,192
0090246°	12		1/2 M - 1/2 F	100	200	HYM15200	7,062
0090237°	12		1/2 M - 1/2 F	185	400	HYM15400	8,071
0090228°	12		1/2 M - 1/2 F	250	520	HYM15520	9,542
Versione femmina-femmina su richiesta							
0090241°	12	HYDROSITEF DN 20 - Tubi flessibili estensibili in acciaio inox per uso acqua sanitaria, riscaldamento ed uso alimentare. Versione maschio-femmina.	3/4 M - 3/4 F	85	130	HYM20130	9,588
0090230°	12		3/4 M - 3/4 F	100	200	HYM20200	10,954
0090257°	12		3/4 M - 3/4 F	185	400	HYM20400	12,683
0090423°	12		3/4 M - 3/4 F	250	520	HYM20520	17,764
Versione femmina-femmina su richiesta							

* Fino esaurimento scorte



FLESSIBILI ESTENSIBILI IN ACCIAIO PER ACQUA - HYDROSITEF®							
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNIT.	€
				MIN	MAX		
0090273	12	HYDROSITEF DN 25 - Tubi flessibili	1 M - 1 F	85	130	HYM25130	17,519
0090252°	12	estensibili in acciaio Inox per uso acqua sanitaria, riscaldamento ed uso alimentare, attacchi maschio-femmina	1 M - 1 F	100	200	HYM25200	19,640
0090406°	12	Versione femmina-femmina su richiesta	1 M - 1 F	185	400	HYM25400	26,744
0090305	12		1 M - 1 F	250	520	HYM25520	30,408
0090368	50	HYDROSITEF DN 32 -Tubi flessibili	1 1/4 M - 1 1/4 F*	85	130	HYM32130	35,548
0090451	3	estensibili in acciaio inox per uso acqua sanitaria, riscaldamento ed uso alimentare. Versione maschio-femmina.	1 1/4 M - 1 1/4 F	100	200	HYM32200	37,431
0090442	3		1 1/4 M - 1 1/4 F	185	400	HYM32400	43,179
0090367	50		1 1/4 M - 1 1/4 F*	250	520	HYM32520	47,535
0090440	3	HYDROSITEF DN 40 - Tubi flessibili	1 1/2 M - 1 1/2 F	100	200	HYM40200	48,885
0090436	3	estensibili in acciaio inox per uso acqua sanitaria e di riscaldamento, uso alimentare. Versione maschio-femmina.	1 1/2 M - 1 1/2 F	185	400	HYM40400	59,145
0090366	50		1 1/2 M - 1 1/2 F*	250	520*	HYM40520	62,482
0090438	3	HYDROSITEF DN 50 - Tubi flessibili	2 M - 2 F*	100	200	HYM50200	55,358
0090434	3	estensibili in acciaio inox per uso acqua sanitaria e di riscaldamento, uso alimentare. Versione maschio-femmina.	2 M - 2 F*	185	400	HYM50400	75,179
0090413	50		2 M - 2 F*	250	520*	HYM50520	81,772



KIT MULTIFUNZIONE IN ACCIAIO PER ACQUA							
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	RACCORDI	Ø TUBO	PN	CODICE FORNIT.	€
0090380	1	Kit tubo + accessori	3/4	DN 16	10	H16K4000	69,890
0090398	1	Tubo in acciaio inox AISI 316 per rapidi collegamenti idraulici, lunghezza 4 metri	1/2	DN 12	15	H12M4000	30,338
0090391	1		3/4	DN 16	10	H16M4000	42,114
0090371	50	Kit solo tubo	1 *	DN 20	20	H20M4000	a richiesta
0090369°	1	Accessori per rapidi collegamenti idraulici (20 semilune di bloccaggio, 20 dadi di raccordo, 20 guarnizioni)	1/2			H12MAC20	19,659
0090343°	1		3/4			H16MAC20	32,845
0090428	50		1 *			H20MAC20	a richiesta



KIT PER COLLEGAMENTO CALDAIE							
0090395	1	Kit fai da te per installazione caldaie composto da 2 tubi per acqua 1/2, 2 tubi per acqua 3/4, 1 flessibile per gas rivestito con guaina protettiva ed isolante Protex a norme UNI-CIG 9891/1998 certificato IMQ con attacco 3/4, 4 semilune di bloccaggio da 1/2, 4 semilune di bloccaggio da 3/4, 4 dadi di raccordo da 1/2, 4 dadi di raccordo da 3/4, 4 guarnizioni da 1/2, 4 guarnizioni da 3/4		LUNG. MAX mm 200		HEG00200	53,965
0090388	1	Kit per installazione caldaie composto da: n. 2 guarnizioni 1/2 per sede piana, n. 3 guarnizioni 3/4 per sede piana, n. 2 hidrositef attacchi 1/2 m/f per acqua, n. 2 hidrositef attacchi 3/4 m/f per acqua, n. 1 sitegas Protex attacco 3/4 m/f per gas UNI CIG 9891/1998 Certificato IMQ		LUNG. MIN. mm 85 MAX mm 130		HG000130	55,321
0090399	1			LUNG. MIN. mm 100 MAX mm 200		HG000200	57,802

* Fino esaurimento scorte